

PCT WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM
 Internationales Büro
 INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE
 INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)




(51) Internationale Patentklassifikation ⁶ : <p style="text-align: center;">B01D</p>	A2	(11) Internationale Veröffentlichungsnummer: WO 97/12653 (43) Internationales Veröffentlichungsdatum: 10. April 1997 (10.04.97)		
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> (21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE96/01839 (22) Internationales Anmeldedatum: 26. September 1996 (26.09.96) (30) Prioritätsdaten: 195 36 444.9 29. September 1995 (29.09.95) DE (71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT [DE/DE]; Wittelsbacherplatz 2, D-80333 München (DE). (72) Erfinder; und (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): HÜTTENHOFER, Klaus [DE/DE]; Fliederweg 7, D-90562 Heroldsberg (DE). SPITZ- NAGEL, Günther [DE/DE]; Turmhügelweg 32, D-91058 Erlangen (DE). </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> (81) Bestimmungsstaaten: US, europäisches Patent (AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE). Veröffentlicht <i>Ohne internationalen Recherchenbericht und erneut zu veröffentlichen nach Erhalt des Berichts.</i> </td> </tr> </table>			(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE96/01839 (22) Internationales Anmeldedatum: 26. September 1996 (26.09.96) (30) Prioritätsdaten: 195 36 444.9 29. September 1995 (29.09.95) DE (71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT [DE/DE]; Wittelsbacherplatz 2, D-80333 München (DE). (72) Erfinder; und (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): HÜTTENHOFER, Klaus [DE/DE]; Fliederweg 7, D-90562 Heroldsberg (DE). SPITZ- NAGEL, Günther [DE/DE]; Turmhügelweg 32, D-91058 Erlangen (DE).	(81) Bestimmungsstaaten: US, europäisches Patent (AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE). Veröffentlicht <i>Ohne internationalen Recherchenbericht und erneut zu veröffentlichen nach Erhalt des Berichts.</i>
(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE96/01839 (22) Internationales Anmeldedatum: 26. September 1996 (26.09.96) (30) Prioritätsdaten: 195 36 444.9 29. September 1995 (29.09.95) DE (71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT [DE/DE]; Wittelsbacherplatz 2, D-80333 München (DE). (72) Erfinder; und (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): HÜTTENHOFER, Klaus [DE/DE]; Fliederweg 7, D-90562 Heroldsberg (DE). SPITZ- NAGEL, Günther [DE/DE]; Turmhügelweg 32, D-91058 Erlangen (DE).	(81) Bestimmungsstaaten: US, europäisches Patent (AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE). Veröffentlicht <i>Ohne internationalen Recherchenbericht und erneut zu veröffentlichen nach Erhalt des Berichts.</i>			

(54) Title: PROCESS FOR OPERATING A CATALYTIC CONVERTER IN ONE OR SEVERAL PARTS, IN PARTICULAR FOR PURIFYING SMOKE GAS, AND CATALYTIC CONVERTER FOR IMPLEMENTING SAID PROCESS

(54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUM BETRIEB EINER KATALYSATORANORDNUNG IN EIN- ODER MEHRTEILIGER AUSBILDUNG, INSBESONDERE FÜR DEN EINSATZ IN RAUCHGASREINIGUNGSVERFAHREN SOWIE KATALYSATORANORDNUNG ZUR DURCHFÜHRUNG DES VERFAHRENS

(57) Abstract

Process for operating a catalytic converter, and catalytic converter for implementing said process. In order to ensure that the catalytic converter achieves a constant high effectiveness, a net (3) is arranged on top of the catalytic converter (1). In one particular aspect of the invention, the net (3) continuously or intermittently carries away fly ash particles (7) caught in the net (3). The caught fly ash (7) is conveyed by the moving net (3) to the side of the catalytic converter (1) and is eliminated there. In another aspect of the invention, a purification system formed by a plurality of moving suction rakes (12) is additionally or alternatively mounted on top of the moving net (3) for removing caught fly ash (7) during operation of the catalytic converter.



(57) Zusammenfassung

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zum Betrieb einer Katalysatoranordnung sowie eine Katalysatoranordnung zur Durchführung des Verfahrens. Um einen gleichbleibend hohen Wirkungsgrad des Betriebs einer Katalysatoranordnung sicherzustellen, ist erfindungsgemäß vorgesehen, an der Oberseite der Katalysatoranordnung (1) ein Netz (3) anzuordnen, welches nach einem besonderen Aspekt der Erfindung kontinuierlich oder diskontinuierlich zum Abtransport der vom Netz (3) aufgefangenen Flugstaubpartikel (7) dient. Der aufgefangene Flugstaub (7) wird durch die Bewegung des Netzes (3) zum Seitenbereich der Katalysatoranordnung (1) transportiert und dort entsorgt. Ein weiterer Aspekt der Erfindung besteht darin, daß zusätzlich oder alternativ zu dem bewegten Netz (3) an der Oberseite desselben ein aus einer Mehrzahl von bewegbaren Absaugrechen (12) bestehendes Reinigungssystem vorgesehen ist, mit dem aufgefangener Flugstaub (7) während des Betriebs entfernt werden kann.

LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

AM	Armenien	GB	Vereinigtes Königreich	MX	Mexiko
AT	Österreich	GE	Georgien	NE	Niger
AU	Australien	GN	Guinea	NL	Niederlande
BB	Barbados	GR	Griechenland	NO	Norwegen
BE	Belgien	HU	Ungarn	NZ	Neuseeland
BF	Burkina Faso	IE	Irland	PL	Polen
BG	Bulgarien	IT	Italien	PT	Portugal
BJ	Benin	JP	Japan	RO	Rumänien
BR	Brasilien	KE	Kenya	RU	Russische Föderation
BY	Belarus	KG	Kirgisistan	SD	Sudan
CA	Kanada	KP	Demokratische Volksrepublik Korea	SE	Schweden
CF	Zentrale Afrikanische Republik	KR	Republik Korea	SG	Singapur
CG	Kongo	KZ	Kasachstan	SI	Slowenien
CH	Schweiz	LJ	Liechtenstein	SK	Slowakei
CI	Côte d'Ivoire	LK	Sri Lanka	SN	Senegal
CM	Kamerun	LR	Liberia	SZ	Swasiland
CN	China	LK	Litauen	TD	Tschad
CS	Tschechoslowakei	LU	Luxemburg	TG	Togo
CZ	Tschechische Republik	LV	Lettland	TJ	Tadschikistan
DE	Deutschland	MC	Monaco	TT	Trinidad und Tobago
DK	Dänemark	MD	Republik Moldau	UA	Ukraine
EE	Estland	MG	Madagaskar	UG	Uganda
ES	Spanien	ML	Mali	US	Vereinigte Staaten von Amerika
FI	Finnland	MN	Mongolei	UZ	Usbekistan
FR	Frankreich	MR	Mauretanien	VN	Vietnam
GA	Gabon	MW	Malawi		

Beschreibung

Verfahren zum Betrieb einer Katalysatoranordnung in ein- oder
5 mehrteiliger Ausbildung, insbesondere für den Einsatz in
Rauchgasreinigungsverfahren sowie Katalysatoranordnung zur
Durchführung des Verfahrens

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zum Betrieb
10 einer Katalysatoranordnung in ein- oder mehrteiliger Ausbil-
dung, insbesondere für den Einsatz in Rauchgasreinigungsver-
fahren, wobei an der Einströmseite der Katalysatoranordnung
eine mechanische, partikelgrößenab- hängige Sperre, insbeson-
dere Netz vorgesehen ist sowie eine Katalysatoranordnung zur
15 Durchführung des Verfahrens.

Bei der Anordnung von Katalysatoren in staubhaltigen Rauchga-
sen oder Abluftströmen (z.B. SCR DeNOx-Katalysatoren in high-
dust-Schaltung) kommt es betriebsbedingt immer wieder zu grö-
20 ßeren Verstopfungen der Katalysatorkanäle durch Flugstaub,
insbesondere grobe Flugaschepartikel bzw. Flugstaubagglome-
rate. Diese Partikel bleiben auf der Anströmseite der Kataly-
satoren liegen, versperren die Katalysatorkanäle und bilden
dort die Keimzelle für großflächige Verstopfungen auch durch
25 feineren Flugstaub. Dies resultiert in einer drastischen Ver-
ringerung des Wirkungsgrads der Katalysatoren. Bei ungünsti-
gen Verhältnissen sind bereits Verstopfungen von bis zu 70 %
der gesamten Katalysatorfläche beobachtet worden. Um dieses
Problem in den Griff zu bekommen, hat man versucht, auf den
30 Katalysatoren fest fixierte Drahtnetze zu installieren, die
eine Maschenweite aufweisen, die der Gassenweite der Kataly-
satorkanäle entspricht. Diese Drahtnetze fangen zwar die grö-
ßeren Aschepartikel ab, die auf den Netzen liegenbleibenden
größeren Partikel bzw. Flugstaubablagerungen bilden jedoch
35 auf den Netzen Keimzellen für großflächige

Staubablagerungen, was dazu führt, daß die Katalysatoren wiederum nicht durchströmt werden bzw. durch Strömungstotzonen im Windschatten der Staubablagerungen selbst wieder verstopfen.

5

Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht darin, das gattungsgemäße Verfahren bzw. die gattungsgemäße Katalysatoranordnung dahingehend zu verbessern, daß eine nachteilige Beeinträchtigung des Wirkungsgrads durch Staubablagerungen

10

wirksam ausgeschlossen wird.

Diese Aufgabe wird beim gattungsgemäßen Verfahren dadurch gelöst, daß das Netz relativ zur Katalysatoranordnung bewegt wird. Hierdurch ist es möglich, Ablagerungen von Flugstaub

15

durch das Netz als Transportmittel abzuführen. Die Katalysatoranordnung kann hierdurch - auch während des Betriebs - mit gleichbleibender Wirksamkeit betrieben werden, da Ablagerungen bei Bedarf jederzeit abgeführt werden können, ohne daß der Betrieb nachteilig beeinträchtigt wird. Die Erfindung

20

führt ferner dazu, daß das Netz mit im Vergleich zu den Öffnungen der Katalysatorgänge deutlich kleinerer Maschenweite ausgestattet werden kann.

Die Bewegung des Netzes kann zweckmäßigerweise, insbesondere während des Betriebs kontinuierlich oder diskontinuierlich - je nach den konkreten Gegebenheiten - bewegt werden.

25

Das Netz bewegt als Transportmittel die aufgefangenen Anhäufungen an Flugstaub zu einer Seite der Katalysatoranordnung, wobei der Flugstaub an dieser Stelle vom Netz entfernt werden kann und das nachgeführte Netz gleichzeitig für eine optimale Aussonderung von Staubpartikel während des Betriebs sorgt.

30

Gemäß einer besonderen Ausführungsform erfolgt die Abscheidung von Flugstaub beidseitig zur Katalysatoranordnung, wobei sich das Netz zum einen in die eine Richtung und daraufhin in die gegenläufige Richtung bewegt.

35

Unabhängig von der Bewegung des Netzes kann gemäß eines weiteren, unabhängigen Anspruchs zur Lösung der gestellten Aufgabe zweckmäßigerweise ein sich über die Fläche des Netzes bewegendes Reinigungssystem vorgesehen sein, welches den auf
5 dem Netz angesammelten Flugstaub, insbesondere während des Betriebs, entfernt.

Als Reinigungssystem ist zweckmäßigerweise ein bewegliches Absaugsystem vorgesehen, dessen Bewegung - je nach den Anforderungen - kontinuierlich oder diskontinuierlich erfolgt.
10

Der Einsatz des Reinigungssystem kann in vorteilhafter Weise zur Erhöhung der Wirksamkeit der Aussonderung von Flugaschepartikeln mit der Bewegung des Netzes kombiniert sein, welcher zusätzlich als Transportmittel Flugaschepartikel transportiert. Von dem Reinigungssystem gegebenenfalls nicht abgeführte Flugaschepartikel werden bei einer derartigen Ausgestaltung durch das sich bewegendes Netz im Seitenbereich der Katalysatoranlage entsorgt.
15

20 Die Fahrgeschwindigkeit des Reinigungs- bzw. Absaugsystems beträgt 0,005 - 1,0 m/s vorzugsweise 0,01 - 0,5 m/s.

Zur Erhöhung der Reinigung des Netzes wird - gemäß einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung - die Absaugeinrichtung gleichzeitig als Staubblaseinrichtung verwendet. In diesem Fall kann von der Absaugeinrichtung nicht mehr entfernbarer Flugstaub aus den Maschen des Netzes ausgeblasen werden, ohne daß zusätzliche konstruktive Maßnahmen notwendig werden.
25

30 Die Erfindung umfaßt neben einem Verfahren zum Betrieb einer Katalysatoranordnung auch eine Katalysatoranordnung selbst. Wesentliches Merkmal der erfinderischen Katalysatoranordnung ist es, daß das Netz als relativ zur Katalysatoranordnung bewegbares Netz ausgebildet ist und als Transportmittel für Ablagerungen von Flugstaub dient.
35

Für die Bewegung des Netzes sorgt ein Rollensystem, wobei zweckmäßigerweise die Führung des Drahtnetzes am Rollensystem über speziell geformte, insbesondere gezackte Walzen erfolgt.

- 5 In anderweitiger Ausbildung der erfindungsgemäßen Katalysatoranordnung ist das Netz als Endlosrolle ausgebildet.

Im Seitenbereich der Katalysatoranordnung befindet sich ein Auffangbehälter, insbesondere eine Auffangrinne, in dem bzw.
10 der der durch die Bewegung des Netzes zur Seite gelangende Flugstaub aufgefangen und über ein Transportsystem, insbesondere über eine Absaugung oder ein Schneckensystem abgeführt wird.

- 15 Das Absaugsystem weist zweckmäßigerweise einen, vorzugsweise eine Mehrzahl von Absaugrechen auf, die mit einer Absaugung verbunden sind.

Sofern die Katalysatoranordnung aus mehreren zueinander beab-
20 standeten Katalysatormodulen besteht, sind die Absaugrechen - sofern sie nicht in Benutzung sind - zweckmäßigerweise im Bereich zwischen den Katalysatormodulen anzuordnen. Sie dienen hierbei vorzugsweise als Strömungshau-

25 ben, d.h. vermeiden, daß Rauchgas sich zwischen zwei Katalysatormodulen hindurch bewegt und unbehandelt die Anlage verläßt.

30 Eine Ausgestaltung der für das Verfahren zu verwendende Katalysatoranordnung weist ferner eine Netzmaschenweite auf, die verglichen zu den Öffnungen der Katalysatorgänge, zumindest in einer Richtung vorzugsweise in beiden Richtungen, kleiner ist.

Nachfolgend werden zweckmäßigerweise Ausgestaltungen der Erfindung anhand der Zeichnungsfiguren näher erläutert. Es zeigen:

- 5 Fig. 1 eine Katalysatoranordnung unter Verwendung eines bewegten Netzes, bei dem der Abtransport von Flugasche durch die Bewegung des Netzes als Transportmittel erfolgt;
- 10 Fig. 2 eine anderweitige Ausgestaltung einer Katalysatoranordnung zur Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens, bei der die Entfernung der auf dem Netz befindlichen Flugasche durch relativ zum Netz bewegbare Absaugrechen erfolgt sowie
- 15 Fig. 3 eine Draufsicht auf die Katalysatoranordnung gemäß Fig. 2.

20 In den Figuren wiederkehrende Merkmale sind der Übersichtlichkeit halber jeweils nur einmal mit einer Bezugsziffer versehen.

25 Bezugsziffer 1 in Fig. 1 bezeichnet die Katalysatoranordnung in ihrer Gesamtheit. Sie umfaßt eine Mehrzahl einzelner nebeneinander auf Träger 4 befestigter Katalysatormodule 2, an deren Oberseite, d.h. Einströmseite quer über die Oberfläche der Katalysatormodule 2 hinweg in geringem Abstand zu letzteren ein Netz 3 vorgesehen ist. Die Katalysatoranordnung 1 wird seitlich durch jeweils eine Reaktoraußenwand 5 begrenzt.

30 Das Netz 3 wird über ein Rollensystem 9 bewegt, wobei die Führung des Netzes 3 über insbesondere gezackte Walzen 19 erfolgt.

35 Im Bereich des in Fig. 1 rechten Spalts zwischen Katalysatormodul 2 und Reaktoraußenwand 5 befindet sich eine Staubauffangrinne 10 einschließlich Austrag, in die der vom Netz 3

aufgefangene und zur Seite hin transportierte Flugstaub 7 von der rechts befindlichen Rolle des Rollensystems 9 herab in die Staubauffangrinne 10 hineinfällt. Für den Austrag des Staubs aus der Staubauffangrinne 10 sorgt eine Absaugung 11.

5 Die Absaugung 11 kann - wenn gewünscht - auch durch eine anderweitige Lösung z.B. ein (nicht dargestelltes) Schneckengetriebe ersetzt werden. Seitlich zwischen der Reaktorwand 5 und dem jeweiligen Katalysatormodul 2 vorherrschenden Spalte sind an der Oberseite von Netz 3 und Katalysatormodule 2 jeweils durch beidseitige Leitbleche 8 abgedeckt.

10

Der Betrieb der in Fig. 1 dargestellten Katalysatoranordnung 1 erfolgt in der Weise, daß Flugstaub 7, der sich im Rauchgas 6 befindet, sich an der Oberseite des Netzes 3 ablagert, wodurch lokal begrenzte Flugstaubablagerungen gebildet werden

15 und durch Bewegung des Netzes diese Ablagerungen an Flugstaub 7 abtransportiert werden.

Beispielsweise nach einer bestimmten Betriebsdauer (oder gegebenenfalls Flugstaubbeladung) wird das Netz 3 während des Betriebs zur Seite, d.h. z.B. in Fig. 1 nach rechts bewegt, wodurch der an der Oberseite des Netz 3 aufgefangene Flugstaub 7 in die Staubauffangrinne 10 fällt und von dieser in einen geeigneten Behälter ausgetragen wird. Anschließend

20 fährt das Netz 3 wieder in seine ursprüngliche Position zurück. Bei der Ausgestaltung gemäß Fig. 1 ist die Netzführung so vorgesehen, daß das Netz 3 an der rechten Seite bei Bewegung in Richtung dieser Seite an der rechts befindlichen Rolle aufgerollt und entsprechend an der links befindlichen Rolle abgerollt wird. Bei der Rückführung des Netzes 3 in die Ausgangsposition erfolgt der jeweilige Vorgang vice versa.

25

30

Fig. 2 zeigt (in Teildarstellung) eine erfindungsgemäße Katalysatoranordnung 1, bei der das Netz 3 durch eine Mehrzahl an der Oberfläche der einzelnen Katalysatormodule 2 sich bewegend (vgl. Pfeil in Fig. 2) Absaugrechen 12 von Flugstaub 7 befreit wird. Über die Absaugrechen 12 wird der erfaßte

35

Flugstaub 7 einem gemeinsamen Sammelbehälter 14 zugeführt.
Bezugsziff. 12' kennzeichnet einen Absaugrechen 12 in Arbeitsposition, wohingegen Bezugsziff. 12 einen Absaugrechen in Ruheposition kennzeichnet. Der Absaugrechen 12 ist in dieser Position mit seiner Vorderseite unmittelbar oberhalb eines Spalts 15 zwischen zwei Katalysatormodulen 2 angeordnet und wirkt hierbei gleichzeitig als Strömungshaube, d.h. vermeidet einen Eintritt der Flugstaubbestandteile durch das Netz 3 hindurch in den Spalt 15 zwischen zwei Katalysatormodulen 2.

Gemäß Fig. 3 besteht die gesamte Katalysatoranordnung 1 aus insgesamt drei Reihen einzelner Katalysatormodulen 2, wobei jeder Reihe ein Absaugrechen 12 (oder gegebenenfalls mehrere Absaugrechen) zugeordnet ist. Die einzelnen Absaugrechen 12 stehen über je ein zugeordnetes Absperrventil 16 mit einer Absaugung 17 in Verbindung. Bezugsziff. 12 bezeichnet in Fig. 3 den Absaugrechen 12, der sich in Ruheposition befindet, d.h. den Spalt 15 zwischen zwei benachbarten Katalysatormodulen 2 abdeckt und hierbei als Strömungshaube dient.

Der Betrieb der Katalysatoranordnung 1 gemäß Fig. 2 und 3 erfolgt in der Weise, daß die einzelnen Absaugrechen 12 kontinuierlich oder diskontinuierlich die Oberfläche des Netzes 3 (vgl. Pfeil in Fig. 3) abtasten und darauf befindlichen Flugstaub 7 entfernen.

Zu gegebener Zeit wird durch Umschalten der Absaugung 17 das Reinigungssystem bestehend aus einzelnen Absaugrechen 12 in einen Blasbetrieb geschaltet werden, wodurch das Netz 3 durch Anblasen von einzelnen ansonsten nicht entfernbaren Flugstaubpartikeln in erforderlicher Weise befreit werden kann.

Patentansprüche

1. Verfahren zum Betrieb einer Katalysatoranordnung in ein-
oder mehrteiliger Ausbildung, insbesondere für den Einsatz in
5 einem Rauchgasreinigungsverfahren, wobei an der Einströmseite
der Katalysatoranordnung eine mechanische, partikelgrößenab-
hängige Sperre, insbesondere ein Netz, verwendet wird,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, daß die Sperre
(3) relativ zur Katalysatoranordnung (1) bewegt wird.
- 10 2. Verfahren nach Anspruch 1,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, daß die Sperre
(3) kontinuierlich oder diskontinuierlich bewegt wird.
- 15 3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, daß die Sperre
(3) sich zu einer Seite der Katalysatoranordnung (1) hin be-
wegt und der von der Sperre (3) aufgefangene Flugstaub (7) an
dieser Seite abgeschieden wird.
- 20 4. Verfahren nach Anspruch 3,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, daß die Bewegung
der Sperre (3) alternierend und die Abscheidung auf beiden
Seiten erfolgt.
- 25 5. Verfahren zum Betrieb einer Katalysatoranordnung in ein-
oder mehrteiliger Ausbildung, insbesondere für den Einsatz in
einem Rauchgasreinigungsverfahren, wobei an der Einströmseite
der Katalysatoranordnung eine mechanische, partikelgrößenab-
30 hängige Sperre (3), insbesondere ein Netz, verwendet wird,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, daß ein sich ent-
lang der Sperre (3) bewegendes Reinigungssystem den von der
Sperre (3) aufgefangenen Flugstaub (7) entfernt.

6. Verfahren nach Anspruch 5,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, daß als Reini-
gungssystem ein bewegliches Absaugsystem (11) verwendet wird.
- 5 7. Verfahren nach Anspruch 5 oder 6,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, daß die Bewegung
des Reinigungssystems kontinuierlich oder diskontinuierlich
erfolgt.
- 10 8. Verfahren nach einem der Ansprüche 5 bis 7,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, daß die Fahrge-
schwindigkeit des Reinigungssystems 0,005 - 1,0 m/s, vorzugs-
weise 0,01 - 0,5 m/s, beträgt.
- 15 9. Verfahren nach einem der Ansprüche 6 bis 8,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, daß das Absaugsys-
tem (11) gleichzeitig als Staubblaseinrichtung verwendet
wird.
- 20 10. Katalysatoranordnung in ein- oder mehrteiliger Ausbil-
dung, insbesondere für den Einsatz in einem Rauchgasreini-
gungsverfahren, wobei an der Einströmseite der Katalysatoran-
ordnung eine mechanische, partikelgrößenabhängige Sperre (3),
insbesondere ein Netz, vorgesehen ist,
- 25 d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, daß die Sperre
(3) als relativ zur Katalysatoranordnung (1) bewegbares Netz
(3) ausgebildet ist und als Transportmittel für die darauf
befindlichen Ablagerungen von Flugstaub (7) dient.
- 30 11. Katalysatoranordnung nach Anspruch 10,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, daß die Bewegung
der Sperre (3) über ein Rollensystem (9) erfolgt.

12. Katalysatoranordnung nach Anspruch 11,
dadurch gekennzeichnet, daß die Führung
der Sperre im Rollensystem (9) über mit Ausnehmungen verse-
hene, insbesondere gezackte Walzen (19) erfolgt.

5

13. Katalysatoranordnung nach Anspruch 10, 11 oder 12,
dadurch gekennzeichnet, daß die Sperre
(3) als Endlosrolle (18) ausgebildet ist.

10 14. Katalysatoranordnung nach einem der Ansprüche 10 bis 13,
dadurch gekennzeichnet, daß ein seitlich
zur Sperre (3) angeordneter Auffangbehälter, insbesondere
eine Auffangrinne (10), vorgesehen ist, in dem der von der
Sperre (3) zurückgehaltene Flugstaub (7) aufgefangen und über
15 ein im Auffangbehälter befindliches Transportsystem, insbe-
sondere über eine Absaugung (11) oder ein Schneckensystem,
abführbar ist.

15. Katalysatoranordnung in ein- oder mehrteiliger Ausbil-
20 dung, insbesondere für den Einsatz in einem Rauchgasreini-
gungsverfahren, wobei an der Einströmseite der Katalysatoran-
ordnung eine mechanische, partikelgrößenabhängige Sperre (3),
insbesondere ein Netz, vorgesehen ist,
dadurch gekennzeichnet, daß an der Sperre
25 (3) ein Absaugsystem vorgesehen ist, das mindestens einen zur
Sperre (3) bewegbaren Absaugrechen (12) aufweist, der mit ei-
ner Absaugung (11) verbunden ist.

16. Katalysatoranordnung nach Anspruch 15,
30 dadurch gekennzeichnet, daß die Katalysa-
toranordnung (1) aus mehreren Katalysatormodulen (2) besteht,
und daß der die Absaugrechen (12) - sofern er nicht in Benut-
zung ist - im Bereich zwischen den Katalysatormodulen (2) in
deren Ruheposition angeordnet ist.

17. Katalysatoranordnung nach Anspruch 16,
dadurch gekennzeichnet, daß der sich in
Ruheposition befindliche Absaugrechen (12) als Strömungshaube
zwischen den Katalysatormodulen (2) dient.

5

18. Katalysatoranordnung nach einem der Ansprüche 15 bis 17,
dadurch gekennzeichnet, daß jeder Absaug-
rechen (12) einzeln und unabhängig von den jeweiligen anderen
Absaugrechen (12) bewegbar ist.

10

19. Katalysatoranordnung nach einem der Ansprüche 10 bis 18,
dadurch gekennzeichnet, daß die Maschen-
weite der Sperre (3) verglichen zu den Öffnungen der Kataly-
satorgänge - zumindest in einer Richtung, vorzugsweise in

15

beiden Richtungen, kleiner ist.




FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
10. April 1997 (10.04.1997)

PCT


(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 97/12653 A3

- (51) Internationale Patentklassifikation⁶: B01D 53/86, (72) Erfinder; und
53/88 (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): HÜTTENHOFER,
Klaus [DE/DE]; Fliederweg 7, D-90562 Heroldsberg
(DE). SPITZNAGEL, Günther [DE/DE]; Turmhügelweg
32, D-91058 Erlangen (DE).
- (21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE96/01839
- (22) Internationales Anmeldedatum:
26. September 1996 (26.09.1996) (81) Bestimmungsstaat (national): US.
- (25) Einreichungssprache: Deutsch (84) Bestimmungsstaaten (regional): europäisches Patent (AT,
BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL,
PT, SE).
- (26) Veröffentlichungssprache: Deutsch
- (30) Angaben zur Priorität:
195 36 444.9 29. September 1995 (29.09.1995) DE Veröffentlicht:
— mit internationalem Recherchenbericht
- (71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von
US): SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT [DE/DE]; (88) Veröffentlichungsdatum des internationalen
Wittelsbacherplatz 2, D-80333 München (DE). Recherchenberichts: 13. September 2001

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: PROCESS FOR OPERATING A CATALYTIC CONVERTER IN ONE OR SEVERAL PARTS, IN PARTICULAR FOR
PURIFYING SMOKE GAS, AND CATALYTIC CONVERTER FOR IMPLEMENTING SAID PROCESS

(54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUM BETRIEB EINER KATALYSATORANORDNUNG IN EIN- ODER MEHRTEILIGER
AUSBILDUNG, INSBESONDERE FÜR DEN EINSATZ IN RAUCHGASREINIGUNGSVERFAHREN SOWIE KATALYSA-
TORANORDNUNG ZUR DURCHFÜHRUNG DES VERFAHRENS



(57) Abstract: Process for operating a catalytic converter, and catalytic converter for implementing said process. In order to ensure
that the catalytic converter achieves a constant high effectiveness, a net (3) is arranged on top of the catalytic converter (1). In one
particular aspect of the invention, the net (3) continuously or intermittently carries away fly ash particles (7) caught in the net (3). The
caught fly ash (7) is conveyed by the moving net (3) to the side of the catalytic converter (1) and is eliminated there. In another aspect
of the invention, a purification system formed by a plurality of moving suction rakes (12) is additionally or alternatively mounted on
top of the moving net (3) for removing caught fly ash (7) during operation of the catalytic converter.

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

WO 97/12653 A3



Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes, und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zum Betrieb einer Katalysatoranordnung sowie eine Katalysatoranordnung zur Durchführung des Verfahrens. Um einen gleichbleibend hohen Wirkungsgrad des Betriebs einer Katalysatoranordnung sicherzustellen, ist erfindungsgemäß vorgesehen, an der Oberseite der Katalysatoranordnung (1) ein Netz (3) anzuordnen, welches nach einem besonderen Aspekt der Erfindung kontinuierlich oder diskontinuierlich zum Abtransport der vom Netz (3) aufgefangenen Flugstaubpartikel (7) dient. Der aufgefangene Flugstaub (7) wird durch die Bewegung des Netzes (3) zum Seitenbereich der Katalysatoranordnung (1) transportiert und dort entsorgt. Ein weiterer Aspekt der Erfindung besteht darin, daß zusätzlich oder alternativ zu dem bewegten Netz (3) an der Oberseite desselben ein aus einer Mehrzahl von bewegbaren Absaugrechen (12) bestehendes Reinigungssystem vorgesehen ist, mit dem aufgefangener Flugstaub (7) während des Betriebs entfernt werden kann.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Int'l Application No

PCI/DE 96/01839

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
IPC 6 B01D53/86 B01D53/88

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 6 B01D

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	DE 38 08 369 A (DIDIER-WERKE) 21 September 1989 see the whole document ---	1-3
Y	DE 36 44 381 A (BC BERLIN CONSULT) 7 July 1988	1-3
A	see column 6, line 32 - column 7, line 40; figure 2 ---	10,11, 13,14
A	US 4 065 918 A (ETHYL CORPORATION) 3 January 1978 ---	
A	EP 0 273 193 A (MITSUBISHI JUKOGYO) 6 July 1988 -----	

☐ Further documents are listed in the continuation of box C.

☒ Patent family members are listed in annex.

* Special categories of cited documents:

- *A* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- *E* earlier document but published on or after the international filing date
- *L* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- *O* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- *P* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

- *T* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- *X* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- *Y* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art
- *A* document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

20 May 1997

Date of mailing of the international search report

29.05.97

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Bogaerts, M

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

information on patent family members

International Application No

PCT/DE 96/01839

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
DE 3808369 A	21-09-89	NONE	
DE 3644381 A	07-07-88	NONE	
US 4065918 A	03-01-78	NONE	
EP 273193 A	06-07-88	JP 63141630 A	14-06-88
		DE 3772017 A	12-09-91
		US 4812429 A	14-03-89

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PC1/DE 96/01839

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES
IPK 6 B01D53/86 B01D53/88

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

IPK 6 B01D

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
Y	DE 38 08 369 A (DIDIER-WERKE) 21.September 1989 siehe das ganze Dokument ---	1-3
Y	DE 36 44 381 A (BC BERLIN CONSULT) 7.Juli 1988 siehe Spalte 6, Zeile 32 - Spalte 7, Zeile 40; Abbildung 2 ---	1-3 10,11, 13,14
A	US 4 065 918 A (ETHYL CORPORATION) 3.Januar 1978 ---	
A	EP 0 273 193 A (MITSUBISHI JUKOGYO) 6.Juli 1988 -----	



Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen



Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

"A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

"E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

"L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

"O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

"P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

"T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

"X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

"Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

"Z" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

20.Mai 1997

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

29.05.97

Name und Postanschrift der Internationale Recherchenbehörde
Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+ 31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+ 31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Bogaerts, M

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCI/DE 96/01839

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
DE 3808369 A	21-09-89	KEINE	
DE 3644381 A	07-07-88	KEINE	
US 4065918 A	03-01-78	KEINE	
EP 273193 A	06-07-88	JP 63141630 A	14-06-88
		DE 3772017 A	12-09-91
		US 4812429 A	14-03-89